



Mosiężna wtopka wykonana z materiałów wysokiej jakości: 1/2", 3/4", 1".



W zestawie do wyboru zestaw, aż z trzema różnymi wkładami.



W zestawie dostępny z płytką oraz kluczem.



Wysoka jakość wykonania.

Trzyczęściowe korpusy narurowe serii H103 w zestawie z płytką, kluczem oraz wkładem*

H103-SX-SET2



ZALETY:

- Korpusy wyposażone są w mosiężne wtopki w rozmiarze 1/2", 3/4" lub 1"
- Korpusy kompatybilne są z większością wkładów 9 7/8" dostępnych na rynku.
- Korpusy wyposażone są w zawór odpowietrzający, który uwalnia zgromadzone powietrze w korpusie po wymianie wkładu filtrującego.
- Trzyczęściowa konstrukcja, zapewnia doskonałą jakość połączenia oraz zapewnia łatwą i szybką wymianę wkładu.
- Wyprodukowane z materiałów najwyższej jakości.
- W sprzedaży oferowane z płytką, kluczem oraz wkładem filtrującym.

Opis produktu:

Korpusy narurowe przeznaczone do połączeń rozłączanych.

Produkty w ofercie dostępne są z trzema wielkościami przyłączy: 1/2", 3/4" lub 1". Wykonane są z materiałów najwyższej jakości.

Trzyczęściowa konstrukcja zapewnia szybki, łatwy montaż oraz wygodną wymianę wkładów. Przezroczysty klosz umożliwia szybką ocenę stanu zanieczyszczenia wkładu.

Produkty dostępne są z zaworem odpowietrzającym, który pomaga uwolnić powietrze zgromadzone w filtrze po wymianie wkładu.

* W ofercie korpusy dostępne są z trzema różnymi wkładami do wyboru:

1. wkład z włókniną polipropylenową.
2. wkład ze sznurka polipropylenowego (linia PREMIUM).
3. wkład ze sznurka polipropylenowego (linia EKO).



H103-SX-SET1

Seria H103-SX-SET1 - zestaw narzurowy: trzyczęściowy korpus, płytka, klucz oraz wkład z włókniny polipropylenowej S-PP.



H103-SX-SET2

Seria H103-SX-SET2 - zestaw narzurowy: trzyczęściowy korpus, płytka, klucz oraz wkład ze sznurką polipropylenową S-PS - linia premium.



H103-SX-SET3

Seria H103-SX-SET3 - zestaw narzurowy: trzyczęściowy korpus, płytka, klucz oraz wkład ze sznurką polipropylenową S-PS-EKO - linia ECOLINE.

Informacje techniczne

Model	H103-S12-SET1	H103-S34-SET1	H103-S1-SET1	H103-S12-SET2	H103-S34-SET2	H103-S1-SET2	H103-S12-SET3	H103-S34-SET3	H103-S1-SET3
Wymiary (śr. wys)	120 x 315 mm	120 x 315 mm	120 x 315 mm	120 x 315 mm	120 x 315 mm	120 x 315 mm	120 x 315 mm	120 x 315 mm	120 x 315 mm
Średnica przyłącza	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"	1/2"	3/4"	1"
Materiał kłosa	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET	PET
Materiał głowicy	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiał pierścienia	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Materiał oringu	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM	EPDM
Maks. ciśnienie pracy	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Temp. pracy	2°C - 45°C	2°C - 45°C	2°C - 45°C	2°C - 45°C	2°C - 45°C	2°C - 45°C	2°C - 45°C	2°C - 45°C	2°C - 45°C
Typ wkładu w zestawie	z włókniny polipropylenowej S-PP			ze sznurką polipropylenową S-PS - linia premium			ze sznurką polipropylenową S-PS-EKO - linia ECOLINE		