



Ochrona przed bakteriami i wirusami



Jonizacja* oraz mineralizacja wody**



Doskonały smak napojów oraz potraw



Redukcja zanieczyszczeń mechanicznych, chloru, substancji organicznych, pestycydów oraz metali ciężkich

SYSTEMY ODWRÓCONEJ OSMOZY

Świeża, czysta, mineralna** i jonizowana woda*



www.supremefilters.com

ZALETY:

- W ofercie dostępne są systemy pięcio-, sześćo-, oraz siedmiostopniowe,
- Produkują czystą, zdrową i bezpieczną wodę, bez bakterii i wirusów.
- Jonizują* oraz mineralizują wodę**.
- Regulują pH płynów organizmu*.
- Naturalnie zmiatają wolne rodniki, odpowiedzialne za powstawanie chorób nowotworowych*.
- Możliwość podłączenia do lodówki SIDE-by-SIDE.
- Wykonane z materiałów najwyższej jakości, posiadają aktualny atest PZH.
- Redukują jony żelaza oraz metali ciężkich.
- Redukują twardość wody.
- Redukują chlor, substancje organiczne, pestycydy.

* w przypadku systemu SUPREME-RO7

** w przypadku systemu SUPREME-RO7, SUPREME-RO6, SUPREME-RO6-P

Opis produktu:

Siedmiostopniowy system Odwróconej Osmozy SUPREME-RO7.

Nowoczesny i stylowy, przeznaczony dla ludzi ceniących wysoką jakość wykonania oraz dla wszystkich, którzy dbają o zdrowie i prowadzą higieniczny tryb życia.

SUPREME-RO7 wyposażony jest w nowoczesny wkład jonizujący S-L-FIR, który wpływa korzystnie na organizm ludzki. Jest on odpowiedzialny za regulację pH płynów organizmu. Woda o odczynie zasadowym neutralizuje zakwaszenie naszego organizmu, jest również naturalnym utleniaczem, zmiatającym wolne rodniki.

System wyposażony jest w wydajną membranę osmotyczną o dokładności filtracji 0.0001 mikrona. Tak dokładna filtracja usuwa z wody większość zanieczyszczeń (96%-98%). Podczas procesu filtracji osmotycznej usunięte zostają m.in.: jony wapnia, magnezu, żelaza, manganu, metali ciężkich, pierwiastki radioaktywne oraz większość bakterii i wirusów. Wodę poddaną filtracji osmotycznej można pić bez uprzedniego przegotowania.

W systemie SUPREME-RO7 zainstalowany został wkład mineralizujący S-L-MIN, który wtórnie mineralizuje wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego, takie jak: wapń i magnez.



SUPREME-RO5

SUPREME-RO5 to nowoczesność i wygoda w każdym aspekcie. Doskonały pod każdym względem, perfekcyjnie zaprojektowany oraz wykonany. Produkuje zdrową wodę osmotyczną, polecany dla osób ze skłonnościami do odkładania się kamienia w nerkach.

Usuwa z wody większość zanieczyszczeń (96%-98%), w tym większość bakterii i wirusów. Nowoczesna i wydajna membrana jest w stanie wyprodukować do 280 litrów czystej wody na dobę.

System nie zawiera mineralizatora, dlatego też może być używany do produkcji wody osmotycznej do celów akwarystycznych.



SUPREME-RO6

Nowoczesny i niezawodny, tak w skrócie można opisać system SUPREME-RO6. Doskonała jakość wykonania powoduje, że system SUPREME-RO6 nie ma sobie równych na rynku.

System produkuje zdrową, mineralną wodę, zawierającą pierwiastki wapnia i magnezu w stężeniach podobnych do wartości, jakie występują w butelkowanych wodach mineralnych.

Usuwa z wody większość zanieczyszczeń (96%-98%), w tym większość bakterii i wirusów. System w sprzedaży oferowany jest z kranem dwuobwodowym, który umożliwia pobór wody bezpośrednio po wkładzie mineralizującym oraz osobno po membranie osmotycznej.



SUPREME-RO6-P

SUPREME-RO6-P to wersja systemu SUPREME-RO6 wzbogacona o pompę RO. Stosowany wszędzie tam, gdzie występuje niskie ciśnienie wody (poniżej 2,8 bara).

Filtr zawiera specjalne zawory wyłączające pompę w momencie napełnienia się zbiornika.

Dodatkową zaletą systemu jest to, że poprzez wykorzystanie pompy RO, zmniejsza on odrzut wody do kanalizacji.

Informacje techniczne:

Model	SUPREME-RO5	SUPREME-RO6	SUPREME-RO6-P	SUPREME-RO7
Wymiary systemu wys. x gł. x szer. (mm)	400 x 140 x 390	450 x 150 x 450	500 x 200 x 380	450 x 150 x 450
Wymiary zbiornika wys. x średnica (mm)	345 x 235	345 x 235	345 x 235	345 x 235
Przyłącze wodne (cal)	3/8	3/8	3/8	3/8
Ciśnienie pracy (bar)	2,8 - 6	2,8 - 6	1,5 - 6	2,8 - 6
Temperatura pracy (°C)	2 - 45	2 - 45	2 - 45	2 - 45
Dokładność filtracji (µm)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
Maks. wydajność (GPD - l/24h)	75 - 280	75 - 280	75 - 280	75 - 280
Ilość oringów uszczelniających głowicę z kloszem	2	2	2	2
Pompa	-	-	zawiera pompę	-

Wszystkie filtry osmotyczne w naszej ofercie posiadają w standardzie: wkłady, membranę, zbiornik, kranik oraz wszystkie niezbędne akcesoria potrzebne do prawidłowej instalacji.